

KSV

EINE FÜR ALLES. DIE KSV.



Die Schechtl KSV ist die verstärkte Version der KS und auch in 2540 mm Arbeitslänge erhältlich. Die Oberwange besteht aus Walzprofilen, die Unter- und Biegewange aus einer Stahlkonstruktion. Die umfangreichen Zubehöroptionen und vielseitigen Einstellmöglichkeiten machen die KSV zur ultimativen Maschine für das Spenglerhandwerk.

VORTEILE



- ✓ **Unverwüstlich robust** – hält Generationen
- ✓ Realisiert **außergewöhnliche Profile**
- ✓ **Hoher Arbeitskomfort** – rückschonende Arbeitshöhe
- ✓ **Wartungsfreie** Lager und Führungen
- ✓ **Vielseitig** durch umfangreiches Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

MODELL	KSV		200	250
ARBEITSLÄNGE		mm	2040	2540
LEISTUNG	Stahl (400N/mm ²)	mm	1,50	1,00
	VA (600N/mm ²)	mm	0,90	0,60
	Kupfer (300N/mm ²)	mm	1,50	1,25
	Aluminium (250N/mm ²)	mm	2,00	1,50
	Zink (150N/mm ²)	mm	3,00	2,50
MASSE	Länge	mm	2675	3175
	Tiefe	mm	667	667
	Gesamthöhe	mm	1302	1302
GEWICHT		kg	870	1090
OBERWANGEN	Öffnungshöhe	mm	100	100

SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1 mm gekröpft
- ✓ Einsatzschiene 10 mm
- ✓ Einsatzschiene 24 mm
- ✓ Fußpedal

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE KSV

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Rollenschere
- ✓ Drehfingeranschlag 750 mm
- ✓ Wulsteinrichtung
- ✓ Beratung Schienen

Alle Details zur KSV