

UK

DEINE MULTIFUNKTIONSMASCHINE. DIE UK.



Mit der Schechtl UK bewältigt ihr Aufträge für Sonderformen, Kasten- und Schachtelformen sowie Anpassarbeiten. Sie biegt bis zu 1,50 mm Stahl und ist in den Arbeitslängen 1 m und 1,25 m erhältlich. Die umfangreiche Serienausstattung und viele Erweiterungsmöglichkeiten machen die UK zu einem echten Multitool.

VORTEILE



- ✓ Segmente mit dem Original Schechtl **Schnellspannsystem**
- ✓ **Werkzeuglose Verstellung** aller mitgelieferten Segmente der 3 Bereiche, Unter- Biege- und Oberwange
- ✓ **Biegewinkelbegrenzung** für gleichbleibende, wiederkehrende Büge
- ✓ Werkzeuglose Schnelleinstellung des **Oberwangen-Klemmdrucks**
- ✓ Werkzeuglose Verstellung der **Biegewangenabsenkung**
- ✓ Fußpedal zum **freihändigen Klemmen** des Werkstücks
- ✓ **Praktisch:** Ablageschale für die Segmente
- ✓ **Aufbewahrungsbox** für Zubehörteile und Werkzeuge, die zugleich als Blechauflage dient
- ✓ 4 Lenkrollen mit Feststellbremse für den **mobilen Einsatz** in der Werkstatt

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten

MODELL	UK		100	125
ARBEITSLÄNGE		mm	1000	1250
LEISTUNG	Stahl (400N/mm ²)	mm	1,50	1,25
	VA (600N/mm ²)	mm	1,00	0,80
	Kupfer (300N/mm ²)	mm	2,00	1,50
	Aluminium (250N/mm ²)	mm	2,25	2,00
	Zink (150N/mm ²)	mm	2,00	2,00
MASSE	Länge	mm	1480	1730
	Tiefe	mm	740	740
	Gesamthöhe	mm	1180	1180
GEWICHT		kg	260	290
OBERWANGEN	Öffnungshöhe	mm	96	96

SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Segmente mit Schnellspannsystem
 - ✓ Oberwangendruckeinstellung
 - ✓ Biegewangenabsenkung
 - ✓ Biegewinkelanschlag
 - ✓ Aufbewahrungsbox
 - ✓ Fußpedal
 - ✓ Lenkrollen
-

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE UK

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Oberwangensegmente in R 2 mm
 - ✓ Oberwangensegmente in R 3 mm
 - ✓ Oberwangensegmente 140 mm Höhe
 - ✓ Oberwangensegmente 160 mm Höhe
 - ✓ Tiefenanschlag Alu-T-Nut 60-500 mm
 - ✓ Universal-Anschlagtisch UA125
 - ✓ Fensterbankeinsatz Standard
 - ✓ Fensterbankeinsatz Variabel (6-teilig)
-

Alle Details zur UK