

SAKRET Armierungsgewebe

208

Universelles Armierungsgewebe

Anwendungsbereiche:



Zur Verwendung in SAKRET THERM Wärmedämm-Verbundsystemen mit keramischer Bekleidung sowie in SAKRET Fassaden – Putzsystemen

- Für Wand
- Für innen und außen

Eigenschaften:

- Für Korngrößen bis 1,6 mm einsetzbar
- Alkalibeständig
- Weichmacherfrei
- Hohe Reiß- und Zugfestigkeit

Materialbasis:

Glasfasergewebe

Technische Daten:

Maschenweite	5 x 5 mm
Breite	ca. 100 cm
Flächengewicht	ca. 208 g/m ²
Verpackung	50 m/Rolle (50 m ² /Rolle)

Untergrundvorbereitung:

Nach Aushärtung der Dämmplattenverklebung, jedoch frühestens nach 3 Tagen bei 20°C und 65% r. F., kann das Armierungsgewebe mit dem entsprechenden SAKRET Armierungsmörtel in den vorgesehenen Fassaden- und Sockelbereichen aufgebracht werden. Diagonalarmierungen oder Panzergewebe sind vorher einzubauen und die ausreichende Erhärtung abzuwarten.

Flächenarmierung:

Der vorgesehene SAKRET Armierungsmörtel ist auf die Dämmplatten gleichmäßig aufzutragen, dies erfolgt am besten mit einer 10 mm Zahntraufel oder -kelle. In den frischen Mörtel das Armierungsgewebe vollflächig und faltenfrei einbetten. Dabei ist darauf zu achten, dass das Gewebe im oberen Drittel der Armierungsschicht eingelegt ist. Die einzelnen Gewebebahnen sind 10 cm zu überlappen. Anschließend die frischen Flächen „abziehen“, so dass das Armierungsgewebe komplett bedeckt ist. Nach Abschluss der Armierungsarbeiten muss eine Schichtstärke von 5 mm erreicht werden. Ist das nicht der Fall, muss notwendigerweise eine 2. Lage mit dem vorgesehenen SAKRET Armierungsmörtel erfolgen.

Materialverbrauch:

- ca. 1,10 m/m²

Lieferform:

- 50 m/Rolle

Entsorgung:

- Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) entsorgen.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



SAKRET Armierungsgewebe

208

Hinweis:

- Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten bitte die jeweiligen technischen Merkblätter beachten
 - Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen
 - Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
 - Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt
-

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 19.05.2021