



SAKRET Armierungspfeil

Glasgewebeformstück

Anwendungsbereiche:



Vorgefertigte Gewebeformstücke speziell für die Diagonalarmierung bei dünnlagigen Putzschichten.

Wird an allen Ecken von Fassadenöffnungen, z. B. Fenster, Türen oder Nischen eingesetzt, um Rissbildungen zu vermeiden

- Für Wand
- Für außen

Eigenschaften:

- Alkalibeständig
- Schiebefest

Materialbasis:

- Alkali-resistentes Glasfasergewebe

Technische Daten:

Abmaße 50 x 33 cm

Verarbeitung:

In den zuvor aufgetragenen Armierungsmörtel wird der Armierungspfeil im Eckbereich eingebettet.
Anschließend mit der ganzflächigen Armierung beginnen, wobei der Pfeil vollständig überdeckt wird.

Materialverbrauch:

- Nach Bedarf

Lieferform:

- 50 Stück im Karton

Entsorgung:

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen

Lagerung:

- Kühl und trocken
- Transport und Lagerung liegend

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 19.05.2021