



SAKRET Aufsteckprofil

W63

Verlängerung für Sockelprofil für WDVS mit Klinkerriemchen

Anwendungsbereiche:	• Zum Aufstecken für Dämmstärken > 160 mm bis max. 240 mm (entspricht 2 Verlängerungen) • Für Wand • Für außen
Eigenschaften:	• Verlängerung zum Aufstecken
Materialbasis:	• Aus Kunststoff
Technische Daten:	Länge 2,0 m
Verarbeitung:	SAKRET Aufsteckprofil W63 mit einer Auflagenschere/Gehrungsschere oder geeignetem Werkzeug auf das gewünschte Maß zuschneiden und in die fertig montierte Grundschiene einstecken. Zuerst eine Seite des Profils einstecken, dann die Verlängerung zum anderen Ende hin in Position drücken. Die Verlängerung immer überlappend über die Schienenstöße verarbeiten.
Lieferung:	• 10 Stäbe à 2,0 m • Profilabgabe nur karton-/bundweise
Lagerung:	• Profile immer trocken und liegend lagern

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand November 2017