

SAKRET Außenputzgewebe

Alkalibeständiges Außenputzgewebe

Anwendungsbereiche:



Zur Bewehrung von Außenputzen vollflächig oder in rissgefährdeten Bereichen wie z.B. bei Gebäudeöffnungen, Ringankerbereichen etc.

- Für Wand
- Für außen

Eigenschaften:

- Alkalibeständig
- Schiebefest
- Hohe Zugfestigkeit
- Beständig gegen Verrottung

Materialbasis:

Gittergewebe aus Textilglas

Technische Daten:

Maschenweite	10 x 10 mm
Gewebebreite	ca. 1 m
Rollenlänge	ca. 50 m
Flächengewicht	ca. 145 g/m ²
Verpackung	50 m/Rolle

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, frostfrei und trocken sein. Minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachsrückstände, Farbreste u. ä. sind zu entfernen. Der Einbau des Außenputzgewebes erfolgt vor der Dämmplattenverklebung oder eines Putzauftrages.

Verarbeitung:

Das Außenputzgewebe in den frischen Mörtel vollflächig und faltenfrei einbetten. Die einzelnen Gewebekbahnen sind 10 cm zu überlappen. Anschließend die frischen Flächen „abziehen“, so dass das Außenputzgewebe komplett bedeckt ist.

Materialverbrauch:

- Nach Bedarf

Lieferform:

- 50 m/Rolle

Entsorgung:

- Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) entsorgen.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Hinweis:

- Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten bitte die jeweiligen technischen Merkblätter beachten
- Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen
- Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. 20.05.2021