



SAKRET Dichtband

D

Flexibles Spezialdichtband vlieskaschiert



Anwendungsbereiche:



Zur Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb SAKRET Verbundabdichtungssystemen.
 Zum Abdichten der Bahnstöße bei SAKRET Dichtbahn DI und SAKRET Dicht- und Entkopplungsbahn DIE.
 Optimal auf die SAKRET Verbundabdichtungssysteme zur Flächenabdichtung abgestimmt.

- Für Wand und Boden
- Für innen und außen

Eigenschaften:

- Wasserundurchlässig
- Hohe Elastizität
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Optimale Verbundwirkung durch das Vlies
- Erfüllt Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards:
EC 1 PLUS: emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß den Kriterien der GEV
 AgBB: erfüllt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten
 DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 9 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)

Materialbasis:

- Polyethylenfolie, beidseitig vlieskaschiert

Technische Daten:

Gesamtbreite	120 mm
Beschichtungsbreite	120 mm
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 90 °C
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102-1

Verarbeitung:

Dichtband in den ersten Auftrag der SAKRET Verbundabdichtungssysteme einlegen und mit dem zweiten Auftrag die Randzonen überdecken.
 Beidseitig vlieskaschiert zur optimalen Verankerung mit den SAKRET Verbundabdichtungssystemen.

Lieferform:

- Breite: 120 mm
- Beschichtungsbreite: 120 mm
- 50 Meter Rolle - 1 Rolle im Karton

Lagerung:

- Kühl und trocken für mind. 24 Monate
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



SAKRET Dichtband

D

**Prüfzeugnisse/
Zulassungen:**

Bauaufsichtlich geprüft:
Im Verbund mit Fliesen und Platten (PG-AIV-F):
AbP: P-22-MPANRW-8972 - SAKRET FDS
AbP: P-22-MPANRW-9685 – SAKRET SBA
AbP: P-AB 072-03 – SAKRET OAD
AbP: P-5314-051-14 – SAKRET AS

Im Verbund mit Fliesen und Platten (PG-AIV-B):
AbP: P-22-MPANRW-07269-08– SAKRET DI
AbP: P-22-MPANRW-8723 – SAKRET DIE

Zur Herstellung von Bauwerksabdichtungen (PG-MDS/FPD):
AbP: P-22-MPANRW-9122- SAKRET FDS
AbP: P-22-MPANRW-9686– SAKRET SBA

Hinweis:

- Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
- Wir empfehlen insbesondere die folgenden Regelwerke zu beachten: **ZDB-Merkblatt** Abdichtungen im Verbund (AIV) Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innenbereich, **DIN 18531** Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen, **DIN 18533** Abdichtung von erdberrührten Bauteilen, **DIN 18534** Abdichtung von Innenräumen, **DIN 18535** Abdichtung von Behältern und Becken.
- In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 10.12.2021