



SAKRET Gewebeeckwinkel

3709

Gewebeeckwinkel

Anwendungsbereiche:

- Konfektioniert für WDV-Systeme
- Für dünnlagige Kunstharzbeschichtungen
- Für Wand
- Für außen

Materialbasis:

- Profil mit feinem alkalibeständigen Glasfasergewebe

Technische Daten:

Materialdicke des PVC-Eckwinkels	1,6 – 1,4 mm
Alkalibeständiges Glasfasergewebe	100 x 230 mm
Maschenweite Glasfasergewebe	ca. 4 x 4 mm
Flächengewicht Glasfasergewebe	ca. 165 g/m ²
Länge	250 cm ± 1 cm

Materialverbrauch:

- Nach Bedarf

Lieferform:

- 50 Stück im Karton – Abgabe nur Kartonweise

Entsorgung:

- Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen

Lagerung:

- Kühl und trocken
- Transport und Lagerung liegend


Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand April 2011

SAKRET Gewebeeckwinkel

3799

Kantenprofil zur Verstärkung der Ecken für dünnlagige Armierungen

Anwendungsbereiche:



- Konfektioniert für WDV-Systeme
- Für dünnlagige Kunstharzbeschichtungen
- Für Wand
- Für außen

Materialbasis:

Technische Daten:

- Profil mit feinem alkalibeständigen Glasfasergewebe

Materialdicke des PVC-Eckwinkels

1,6 – 1,4 mm

Glasfasergewebe

80 x 120 mm, alkalibeständig

Maschenweite

ca. 4 x 4 mm

Glasfasergewebe

Flächengewicht

ca. 145 g/m²

Glasfasergewebe

Länge

250 cm ± 1 cm

Materialverbrauch:

- Nach Bedarf

Lieferform:

- 50 Stück im Karton – Abgabe nur Kartonweise

Entsorgung:

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen

Lagerung:

- Kühl und trocken
- Transport und Lagerung liegend

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Januar 2014