



SAKRET Laibungsanschlussprofil

6460

Laibungsprofile mit Gewebe

Anwendungsbereiche:



- Zur Herstellung eines exakten, lot- und fluchtgerechten Putzabschluss
- Für Putzstärken bis 9 mm
- Für Wand
- Für außen

Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- Das Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest

Materialbasis:

- Hart-PVC mit Gewebe

Technische Daten:

Länge 2,6 m

Untergrundvorbereitung:

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein.
Klebeproben sind durchzuführen!

Verarbeitung:

SAKRET Laibungsanschlussprofil 6460 mit einer Auflagenschere ab-längen.
Um das spätere Abziehen der Abzugslasche zu erleichtern kann an den Profilen die Sollbruchstelle ca. 3 cm vor der Montage gelöst werden.
Nach Beendigung der Putz- oder Malerarbeiten muss die Schutzlasche zum Abzugssteg geknickt und dann von oben nach unten parallel zum Profil abgezogen werden.

Lieferung:

- 30 Stück/Karton
- Profilabgabe nur karton-/bundweise / Artikelnummer: 612878

Lagerung:

- Profile immer trocken und liegend lagern

Hinweis:

- Nicht unter +5°C und über +40°C Werkstoff-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten
- Laibungsprofile mit Lotuseffekt sind besonders vorzubehandeln

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorange-gangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Juli 2018