



SAKRET Primer P9

Primer für SAKRET Silikone

Anwendungsbereiche:	Grundierung für SAKRET Silikon-Dicht E und SAKRET Naturstein-silikon NS zur Verbesserung der Haftung. • Für Wand und Boden • Für innen und außen • Für Unterwasserbereiche	
Eigenschaften:	• Einkomponentig • Verbesserung der Haftung	
Materialbasis:	1-komponentige Kunstharz-Grundierung basierend auf Acrylat-Silicon-Copolymerisat in Lösungsmittel.	
Technische Daten:	Farbe	farblos bis leicht gelblich
	Dichte/spez. Gewicht	ca. 0,76 ± 0,05 g/cm ³
	Feststoffanteil	ca. 38 %
Untergrundvorbereitung:	Die Haftflächen müssen gereinigt, trocken, tragfähig, frei von Trenn-mitteln, Imprägnierungen, Fett, Öl, Staub, alte Dicht-/Klebstoffe sowie anderen die Haftung beeinträchtigenden Stoffen sein. Oberflächen gegebenenfalls mit einem leicht flüchtigen Lösemittel (z. B. Isopropanol) reinigen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sollte stets eine Probeverfugung durchgeführt werden. Geeignete Untergründe sind: Acryl, Aluminium, Edelstahl, Eisen/Stahl, Fliesen unglasiert, viele Lacke, Kupfer, Messing, PVC, Zink.	
Verarbeitung:	Der Primer ist gebrauchsfertig. Die Grundierung mit einem geeigneten Pinsel gleichmäßig auf die Fugenflanken auftragen. Der sich bildende Harzfilm dient als Haftgrundlage für SAKRET Silikone, diese können nach einer Wartezeit von ca. 60 Minuten (bei 23°C) appliziert werden, spätestens jedoch nach 5 Stunden. Die grundierten Flächen vor Verschmutzungen (z. B. Staubbefall) durch Abdeckung schützen.	
Materialverbrauch:	Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffung des Untergrundes. Bei einer Fugentiefe von 10 mm, ca. 30 lfm.	
Lieferform:	• 250 ml Alu-Flasche	
Lagerung:	• Witterungsgeschützt, kühl und trocken • Lagerstabilität bei 23°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit im Original verschlossenen Gebinde 12 Monate ab Herstellungsdatum	
Entsorgung:	• Siehe Sicherheitsdatenblatt	
Hinweis:	• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 06.01.2021