


SAKRET Schnittschutzband

SB

Zum vorbeugenden Schutz von Verbundabdichtungen bei der Fugenrevision

Anwendungsbereiche:



- Zum Schutz der Dichtbänder in Verbundabdichtungen vor Beschädigungen bei der Revision von Silikonfugen.
- Für alle Fugenbereiche, die schnittsicher ausgestattet werden sollen, wie z. B. Wand-/Bodenfugen, Wannen-/Duschwannenränder.
- Für Wand und Boden
- Für Innen

Eigenschaften:

- Selbstklebend - Kein zusätzlicher Kleber notwendig
- Dünnes Gewebe, trägt kaum auf
- Leicht zu formen und zu verarbeiten
- Gute Verträglichkeit mit allen Verarbeitungsmitteln
- Alkalibeständig
- Entspricht der DIN 18534

Materialbasis:

- Doppelt liegendes, enggewebtes Textilgewebe

Technische Daten:

Farbe	cremefarben
Gesamtbreite	50 mm
Gesamtdicke	ca. 0,75 mm
Breite Schnittzone	ca. 40 mm
Temperaturbeständigkeit	- 5 bis +60°C
Schnittfestigkeit nach DIN EN 388	bestanden

Untergrundvorbereitung:

Ausbildung aller Fugen und Übergänge gemäß den entsprechenden technischen SAKRET Merkblättern.

Verarbeitung:



Bei Ausbildung von Eckfugen Dichtbänder in die Abdichtung einarbeiten. Nach Fertigstellung der Abdichtung wird das SAKRET Schnittschutzband SB mit Hilfe der selbstklebenden Beschichtung direkt auf den Dichtbändern verklebt.

Bei Ausbildung von Wannenrandfugen SAKRET Schnittschutzband SB auf das Wannendichtband aufkleben, wobei das Schnittschutzband den Butylstreifen ca. 5 mm überlappt. Anschließend wird das Wannendichtband mit Hilfe der selbstklebenden Beschichtung an senkrechten äußeren Wannenrand und in die Abdichtung eingearbeitet. Dabei wird jedoch das Schnittschutzband nicht beschichtet.

Abschließend kann direkt ein geeigneter SAKRET Klebemörtel aufgetragen und verfließt werden.

Alternativ wird das SAKRET Schnittschutzband SB erst nach Einbau des Wannendichtbandes eingebaut. Dazu das Schnittschutzband ca. 5 bis 7 mm (< Fliesendicke) breit auf die Wanne kleben.

Nach dem Verfliesen in die Dehnungsfugen die SAKRET Rundschnur RS einlegen und mit SAKRET Silikon-Dicht E verfugen.

Lieferform:

- Breite 50 mm, 10 Meter Rolle, 1 Rolle im Karton

Lagerung:

- Kühl und trocken für mind. 24 Monate
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Hinweis:

- Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.
- In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 19.06.2020